

### Док-станция Beam PotsDOCK 9555 Комплект



Beam PostDOCK 9555 Комплект - это интеллектуальная док-станция для портативного спутникового телефона Iridium 9555 с поддержкой интерфейсов RJ-11, Bluetooth, мини-USB, встроенным GPS-модулем для трекинга/мониторинга и отправки сигналов тревоги. Док-станция укомплектована телефонной трубкой Beam Privacy Handset, внешней мачтовой антенной Beam и набором кабелей.

#### Возможности:

- позволяет подключить через интерфейс RJ-11 стандартные телефонные трубки, базовые станции беспроводных телефонов (DECT) и учрежденческие АТС (УПАТС)
- организует связь с беспроводной гарнитурой для голосовой связи через Bluetooth интерфейс
- обеспечивает интерфейс с персональным компьютером для передачи данных и выхода в Интернет посредством мини-USB
- использует функциональность встроенного GPS модуля для трекинга и отправки сигналов тревоги (отправка трекинг-сообщений и сообщений тревоги через SMS или SBD)
- организует подключение дополнительной внешней кнопки для отправки сообщения тревоги
- обеспечивает интерфейс для подключения телефонной трубки Beam Privacy Handset
- организует подключение внешней GPS антенны

#### Поддерживает сервисы:

- голосовой связи
- передачи данных (CSD)
- доступа в Интернет
- передачи коротких текстовых сообщений (SMS)
- передачи данных пакетами небольшого размера (SBD)
- RUDICS

## Технические характеристики оборудования

Параметр	Характеристики
Диапазон рабочих частот	1616 – 1625 МГц
<b>Питание</b>	
Номинал	90-250В AC 50-60 Гц
Режим «Standby»	90 мА / 1.1Вт
Режим «Transmit + Charging»	0.5А / 6Вт
Режим «Sleep»	25мА / 0.3Вт
<b>Интерфейсы</b>	
Передача данных	USB mini-B 5-pin female (USB Slave) USB 2.0 compliant
Телефонный интерфейс	RJ-11/ 2х-проводный, до 600 м
Интерфейс для Privacy Handset (Вход/Выход)	4-х контактный 3.5 мм jack
BLUETOOTH интерфейс	Bluetooth® 2.0v +EDR (Enhanced Data Rates), 802.11совместимость
Интерфейс для подключения внешней кнопки для отправки сообщений тревоги	2-х проводное окончание, длина кабеля до 500 метров
Кабель питания	4-х проводный Microfit разъем
<b>Встроенный GPS модуль</b>	
Приемник	14 каналов трекинга, 51 канал запроса, L1 частота 1575.42MHz
Точность	Position 2.5mCEP, Velocity 0.1m/s, Timing 300ns
Чувствительность	-161 dBm
Питание GPS антенны	3.3 В DC
Разъем GPS антенны	SMA Female – 50ohms
<b>Окружающая среда</b>	
Диапазон рабочих температур, °С	от -20 до +70
Температура хранения, °С	от -30 до +85
Вес, гр.	320

### Комплект поставки

Стандартная комплектация Beam PostDOCK 9555 Комплект:

- Док-станция PostDOCK 9555
- Адаптер питания AC/DC
- DC кабель питания
- Универсальный кронштейн для монтажа
- Руководство пользователя PostDOCK 9555
- Мачтовая антенна Beam RST710
- Телефонная трубка Beam Privacy Handset RST755
- Набор кабелей Beam RST933 (11м кабеля TNC-Male to N-Female и 1м кабеля TNC-Male to N-Male)



Россия, 123060, г. Москва, ул. Берзарина, д.36, стр.1  
Тел.: +7 (495) 363-9140, факс: + 7 (495) 363-9144  
e-mail: info@steccom.ru www.steccom.ru