

### Спутниковый терминал Beam Remote SAT – RST100



Спутниковый терминал Beam Remote SAT RST100 сочетает в себе прочную конструкцию с интеллектуальными технологиями для поддержки RJ11 / POTS, голоса и данных спутниковой сети Iridium. Терминал RemoteSAT RST100 оснащен набором интерфейсов для поддержки использования стандартных проводных / беспроводных телефонов или интегрированных коммуникаций АТС. Remote SAT RST100 также дает возможность

доступа к голосовым услугам с использованием компактного интеллектуального телефона пользователя.

Beam RemoteSAT RST100 терминал может представлять сигналы набор, занято и мелодии в соответствии с требованиями конкретной страны, а также автоматический набор или ограниченную функциональность набора. Он также поддерживает доступ к полному диапазону услуг Iridium, включая сервис передачи данных небольшого размера (SBD), Передача данных по коммутируемым линиям связи (Circuit Switched Data), доступ в Интернет, а также SMS сервис.

Позволяет подключить устройства Beam TrackALERT, Beam RST030 непосредственно к терминалу и имеет резервное питание обеспечивающее до 24 часов работы в режиме ожидания. Ведет протокол вызовов. Поддерживает стандартные телефонные услуги (переадресация вызова, запрет вызовов, голосовая почта, автоматический набор и быстрый набор).

Возможности оборудования:

- поддержка стандартных функций телефона
- RJ-11 - интерфейс подключения к АТС
- поддержка службы SMS
- поддержка стандартных функций голосовой почты
- передача данных (SBD – 1960 бит/с, Dial-Up – 2400 бит/с)
- возможность выхода в Интернет
- возможность отправить и получить Fax
- отслеживание и мониторинг окружающей обстановки
- резервное питание
- прочный, защищенный от коррозии и вибрации корпус
- простота установки

## Технические характеристики оборудования

Параметр	Характеристики
Диапазон рабочих частот	1616 – 1625 МГц
Абонентский терминал	
Размеры, мм	255 × 277 × 53
Вес, кг.	2.25
Интерфейс передачи данных	RJ-45
Передача данных по коммутируемым линиям (CSD)	2,4 кбит/сек
Телефонный интерфейс	RJ-11
Диапазон рабочих температур, С	от -15 до +55
Питание, В	10 – 36

### Комплект поставки

Стандартная комплектация Beam Remote SAT RST100:

- Абонентский терминал
- Адаптер питания 110/240 V
- Кабель питания 1,5 м
- Кронштейны для монтажа
- CD – Beam Management System, AT Commands, Руководство пользователя

### Применение

Спутниковый терминал Remote SAT RST100 был разработан для использования в стационарных условиях (RST100STB), морского (RST100SC) и аварийного применения. Предназначен для обеспечения объектов услугами спутниковой голосовой связью, передачи данных и доступа в Интернет.



Россия, 123060, г. Москва, ул. Берзарина, д.36, стр.1  
Тел.: +7 (495) 363-9140, факс: + 7 (495) 363-9144  
e-mail: [info@steccom.ru](mailto:info@steccom.ru) [www.steccom.ru](http://www.steccom.ru)