

Док-станция SatDOCK 9555-G Tracking



Автомобильная док-станция для спутникового телефонного аппарата Iridium 9555. Док-станция имеет встроенный эхо-подавитель и поддерживает полнодуплексную телефонную связь для обеспечения превосходного качества звонков для различных транспортных приложений.

В данном комплекте помимо док-станции и внешних микрофона и динамика также идет комбинированная Iridium/GPS антенна и дополнительная трубка для телефонных переговоров..

Применение

Док-станция предназначена для установки в любые виды транспортных средств и позволяет использовать все услуги на базе сети Iridium*: голосовая связь, передача данных, SMS и SBD. Имеет встроенный модуль GPS - это позволяет определять местоположение транспортного средства и отправлять информацию о текущей позиции, например, в центр управления и мониторинга транспортом.

Внешний динамик и микрофон, а также модуль Bluetooth, позволяют пользоваться голосовой связью даже в движении, не отрывая водителя от управления транспортным средством.

*Для пользования всеми услугами по передаче данных необходим спутниковый телефонный аппарат Iridium 9555.

Технические характеристики оборудования

Параметр	Характеристики
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none">• Внешний динамик и микрофон (горизонтальный и вертикальный коннекторы 2-pin Microfit)• Дополнительная трубка (Line In/Out – джек 3.5мм)• USB-порт (USB Mini-B 5-pin female (USB Slave))• «Тревожный» вход/выход (подключение тревожной кнопки – длина кольца – до 500м)• Порт для внешней сирены• Порт для внешнего питания
Поддерживаемые функции	<ul style="list-style-type: none">• Трекинг и тревожный мониторинг (встроенный GPS-модуль и тревожная кнопка)• Встроенный модуль Bluetooth для голосовых вызовов• Поддержка всех услуг Iridium: голос, передача данных, SMS и SBD• Превосходное качество голоса• Возможность подключения внешних трубок
Модуль Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Встроенный модуль Bluetooth® 2.0v+EDR• Профили: HFP - Hands-Free Profile v.1.5 HFP-AG - Hands-Free Audio Gateway Pro-file v.1.5 & SPP - Serial Port Profile Default = Class 2 (< 10м)• Встроенная антенна
Модуль GPS	<ul style="list-style-type: none">• Встроенный модуль: 14 одновременных каналов, L1 частоты (1575.42МГц)• Точность: до 2.5м• Захват спутников: холодный старт – 29сек, горячий – 1сек• Рекомендации к внешней антенне: минимальное усиление: 15-20дБ, максимальное – 50дБ.
Условия эксплуатации	<ul style="list-style-type: none">• Температура окружающей среды: -20°C .. +70°C• Влажность: не более 85%• Температура хранения: -30°C .. +70°C
Электропитание	<ul style="list-style-type: none">• Входное питание: 9-32В пост. тока, 2А
Размеры и вес	<ul style="list-style-type: none">• 200мм x 75мм x 65мм• 0.32кг• С упаковкой: 1.3кг

Комплект поставки

Стандартная комплектация Veam PostDOCK 9575 Комплект:

- Док-станция
- Внешний динамик и микрофон
- Комбинированная внешняя антенна Iridium/GPS
- Дополнительная голосовая трубка
- Кабели питания и подключения внешних устройств
- Комплект для крепления док-станции в автомобиле
- Инструкция



Россия, 123060, г. Москва, ул. Берзарина, д.36, стр.1
Тел.: +7 (495) 363-9140, факс: + 7 (495) 363-9144
e-mail: info@steccom.ru www.steccom.ru